

EZ 熱感式條碼機

多功能簡述



360° 旋轉掛紙架



週邊安裝簡易



多種傳輸界面



壁掛式設計



EZ DT 系列



ISO 9001:2000 CERTIFIED

GODEX

EZDT 系列規格說明

| 機種 | EZ-DT-4 | EZ-DT-2 |
|------------------|---|--|
| 解析度 | 203 dpi (8 dot/mm) | |
| 列印模式 | 熱感式 | |
| CPU | 32 Bit | |
| 記憶體 | 4MB Flash / 8MB SDRAM / RTC | 4MB Flash / 8MB SDRAM |
| 列印速度 | 2 IPS ~ 4 IPS (50.8 mm ~ 101.6 mm) | |
| 列印長度 | 12.7 mm (0.5吋) ~ 1727 mm (68吋) | |
| 列印寬度 | 25 mm (1吋) ~ 108 mm (4.25吋) | 25 mm (1吋) ~ 54 mm (2.12吋) |
| 感應器 | 感應器型式：中置型固定式 / 感應方式：反射式 (黑標)，穿透式 (間距) | |
| 感應能力 | 具背膠之間距標籤紙、黑線標記紙、連續式或折疊式標籤紙、無背膠之收據紙卷 標籤長度自動偵測或手動命令強制控制。 | |
| 耗材規格 | 紙捲外徑：最大直徑. 127mm (5吋) 紙捲軸芯：25.4 mm (1吋) / 38.1mm (1.5吋) 紙張寬度：25 mm (1吋) ~ 118 mm (4.65吋) 紙張厚度：0.06mm ~ 0.20 mm | 紙捲外徑：最大直徑. 127mm (5吋) 紙捲軸芯：25.4 mm (1吋) / 38.1mm (1.5吋) 紙張寬度：15 mm (0.6吋) ~ 60 mm (2.36吋) 紙張厚度：0.06mm ~ 0.20 mm |
| 程式語言 | EZPL | |
| 多功能超值排版軟體 (隨機搭贈) | 排版軟體：QLabel-IV DLL & Driver：Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP | |
| 內建字體 | 內建11種Windows bitmap字體 (6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30點, 16X26點, OCR A & B)。可水平垂直放大8倍，並支援8種旋轉方向。內建向量字體 (TTF)，並支援4種旋轉 (0, 90, 180, 270 degrees) 方向。 | |
| 下載字體 | 可下載Windows bitmap 字體，可水平垂直放大8倍，支援8種旋轉方向。 可下載亞洲字體，可水平垂直放大8倍，支援4種旋轉方向。 可下載向量字體 (TTF)，支援4種旋轉方向。 | |
| 圖形處理 | 支援單色PCX、BMP，經軟體控制可支援ICO、WMF、JPG、EMF圖檔，透過軟體控制可將圖形作任意尺寸放大、縮小、旋轉、鏡射及反白。 | |
| 條碼 | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code, QR code | |
| 傳輸介面 | 串列埠 / DB-9 (Baud rate：4800 ~ 115200, XON/XOFF, DSR/CTS) USB：V2.0 | |
| 控制面板 | 一組三色LED指示燈：Power (紅、橘、綠) 一組多功能硬體控制鍵：FEED | |
| 電源 | 100~240VAC, 50/60 Hz (交直流自動轉換電源供應器) | |
| 工作環境 | 操作溫度：41° F to 104° F (5° C to 40° C) 儲存溫度：-4° F to 122° F (-20° C to 50° C) | |
| 溫度 | 操作溼度：30-85%, non-condensing. Free air. 儲存溼度：10-90%, non-condensing. Free air. | |
| 安規 | CE, FCC Class A, CCC, CB, cUL, BSMI | |
| 機體尺寸 | 長度：218 mm (8.58吋) 高度：166 mm (6.53吋) 寬度：168 mm (6.61吋) 重量：1.5 公斤 | 長度：218 mm (8.58吋) 高度：172 mm (6.77吋) 寬度：100 mm (3.94吋) 重量：1.2 公斤 |
| 選購項目 | 裁刀 自動剝紙器 乙太網路橋接器 並列埠 | 裁刀 自動剝紙器 乙太網路橋接器 |
| 包裝說明 | USB、電源線、電源供應器、測試用標籤紙、安裝光碟、快速導覽手冊、清潔卡 | |

※注意：選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。